

PËRSE TË ZGJEDHIM BROTHER?

3 vjet garanci

Ne mendojmë që është jashtëzakonisht e rëndësishme që të sigurohemi që ndihma e ekspertëve është në dispozicion kur shfaqen probleme. Kjo është arsyeja pse ne ofrojmë një garanci tre-vjeçare si standard për të gjithë printerët tanë termikë.

„Në anën tuaj”

Ekipi ynë mbështetës i specializuar dhe i vlerësuar me çmime është në gatishmëri për të ofruar mbështetje dhe këshilla për çdo nevojë integrimi. Ne gjithashtu kemi përfaqësues shitjesh të produkteve Brother në të gjithë Evropën dhe pjesën tjetër të botës, të cilët mund të kontaktohen lehtësisht dhe do t’ju ndihmojnë me kënaqësi.

Ekspertët e printimit

Nga gama jonë e gjerë e printerëve, skanerëve dhe printerave të etiketave, e deri tek zgjidhjet tona të biznesit që ndihmojnë në personalizimin e teknologjisë të cilat i përshtaten nevojave të biznesit tuaj, ne jemi krenarë që jemi “ekspertë të printimit” dhe kemi zgjidhje printimi për çdo aplikim.



Ne rezervojmë të drejtat, që të gjitha specifikimet janë subjekte për ndryshim. Brother është një markë prodhimi apo një markë prodhimi e kompanive përkatëse. Dizenuar & Prodhuar nga Departamenti i Marketingut BCEE (2021).

PËRSE SERIA RJ?

DIZAJN I SIGURTË

Për shkak të natyrës së shumë aplikacioneve mobile, printerët mund të ekspozohen ndaj një sërë kushtesh të jashtme të cilat mund të ndikojnë në funksionimin e printimit ose të shkaktojnë dëme, p.sh. një polic rrugor që printon në terren. Sidoqoftë, të gjithë printerët RJ janë testuar përkundrejt standardeve të mbrojtjes IP54, duke ofruar siguri shtesë për aplikimet në terren që hasin lagështirë ose në mjedisë të brendshme ku ka pluhur. Përveç kësaj, RJ është testuar me rënie deri në 2.5 metra për të siguruar besueshmëri shtesë për sa i përket qëndrueshmërisë dhe sigurisë.



KU MUND TA PËRDORIM SERINË RJ TË BROTHER?

Brother siguron një gamë të plotë të printerave mobile RJ. Ato shfaqin shpejtësi mbresëlënëse të printimit dhe cilësi të lartë për t’ju përshtatur kërkesave të një game të gjerë të tregut. Bluetooth, Wi-Fi & Opcionet e lidhjes me USB bëjnë të mundur printimin në vend ose në terren për punonjësit në lëvizje.



TIPARET NDIHMËSE TË SOFTUER-IT

Brother siguron të gjitha mjetet e nevojshme që kërkohen nga zhvilluesit e softuerit për të integruar printimin në aplikacionet e tyre mobile. (disponueshmëria e softuerit në varësi të modelit).

MODELI I TEMPLATE-IT

Dizenjoni dokumentin e kërkuar në kompjuterin tuaj Windows, duke përfshirë logot dhe barkodet. Pasi transferohet dhe ruhet në kujtesën e printerit, templatet mund të ripërdoren dhe çdo e dhënë zëvendësohet, para se të printohet me vetëm disa komanda të shkurtëra.

SUPORT AIRPRINT DHE MFI

Lidheni me lehtësi dhe printoni nga pajisjet Apple falë suportit AirPrint dhe MFi.

ZHVILLIMI NË CELULAR

Aplikacion i bazuar në cloud për pajisjet mobile (iOS dhe Android), lejon administratorët e IT-së të përditësojnë dhe konfigurojnë në distancë shumë printera mobile Brother. Duke përdorur Mobile Deploy, administratori mund të ngarkojë me lehtësi një përditësim për një paketë të re në një vendndodhje online dhe më pas ndan URL -të me përdoruesit

KOMANDAT E PRINTERIT

Në mbështetje të emulimit ZPL II, emulimi CPCL përveç komandave ESC-POS, zhvilluesit mund integrojnë me lehtësi printimin mobile në sistemet ekzistuese të trashëguara.



AKSESORËT DHE TË KONSUMUESHMET E PRINTIMIT

Gama e gjerë e aksesorëve të Brother mundëson personalizimin për plotësimin e të gjitha zgjidhjeve të printimit mobile,

Tipi i aksessoreve	Aksesorë	Printera të përshtatshëm
Adaptor AC	PA-AD600AEU	RJ-2030 RJ-2050 RJ-2140 RJ-2150 RJ-3230BL RJ-3250WBL RJ-4230B RJ-4250WB
Seti i eliminimit të baterisë (cigare)	PA-BEK-001CG	RJ-3230BL RJ-3250WBL RJ-4230B RJ-4250WB
Seti i eliminimit të baterisë (me tel)	PA-BEK-001WR	RJ-3230BL RJ-3250WBL RJ-4230B RJ-4250WB
Bateri Li-ion e rikarikueshme	PA-BT-003	RJ-2030 RJ-2050 RJ-2140 RJ-2150
	PA-BT-008	RJ-2035B RJ-2055WB
	PA-BT-009	RJ-3035B RJ-3055WB
Bateri e rikarikueshme „smart” Li-ion	PA-BT-006	RJ-3230BL RJ-3250WBL RJ-4230B RJ-4250WB
	PA-BT-010	RJ-3035B RJ-3055WB
Karikues baterie me 1-portë	PA-BC-002	RJ-2030 RJ-2050 RJ-2140 RJ-2150
	PA-BC-003	RJ-3230BL RJ-3250WBL RJ-4230B RJ-4250WB
	PA-BC-005	RJ-3035B RJ-3055WB
Karikues baterie me 4-porta	PA-4BC-001	RJ-2035B RJ-2055WB
	PA-4BC-002	RJ-3035B RJ-3055WB
Mbajtëse karikimi me 1-portë	PA-CR-003	RJ-2035B RJ-2055WB
	PA-CR-004	RJ-3035B RJ-3055WB
	PA-CR-005***	RJ-3230BL RJ-3250WBL
Mbajtëse karikimi për makinë	PA-CR-002A	RJ-4230B RJ-4250WB
Mbajtëse karikimi me 4-porta	PA-4CR-001	RJ-2035B RJ-2055WB
	PA-4CR-002	RJ-3035B RJ-3055WB
	PA-4CR-003***	RJ-3230BL RJ-3250WBL
Adaptor makine (cigare)	PA-CD-001CG	RJ-2035B RJ-2055WB RJ-3035B RJ-3055WB
	PA-CD-600CG	RJ-2030 RJ-2050 RJ-2140 RJ-2150 RJ-3230BL RJ-3250WBL RJ-4230B RJ-4250WB
Adaptor makine (me tel)	PA-CD-600WR	RJ-2030 RJ-2050 RJ-2140 RJ-2150 RJ-3230BL RJ-3250WBL RJ-4230B RJ-4250WB
	PA-SS-001	RJ-2035B RJ-2055WB RJ-3035B RJ-3055WB
Rrip krahu	PA-SS-4000	RJ-2030 RJ-2050 RJ-2140 RJ-2150 RJ-3230BL RJ-3250WBL RJ-4230B RJ-4250WB
Heqës etiketash	PA-LP-007	RJ-3230BL RJ-3250WBL
	PA-LPR-001	RJ-4230B RJ-4250WB
	PA-LPR-002	RJ-2035B RJ-2055WB
	PA-LPR-003	RJ-3035B RJ-3055WB
Rrotullues pllakash pa rresht	PA-LPR-004	RJ-3230BL RJ-3250WBL
	PA-RH-002	RJ-3035B RJ-3055WB
Mbajtëse rrotulle	PA-RS-001	RJ-2035B RJ-2055WB
Ndarese rrotulle	PA-RS-002	RJ-3035B RJ-3055WB

*** Me portë ethernet

MEDIA OPTIONS

Lloji i medias	Përmasat e medias	Ngjyra	Media	Printera të përshtatshëm
Etiketë e vazhdueshme	58 mm x 13.8 m	E bardhë	BDL-7J000058-040	RJ-2030 RJ-2050 RJ-2140 RJ-2150 RJ-3230BL RJ-3250WBL RJ-4230B RJ-4250WB
	76 mm x 42 m	E bardhë	BDL-7J000076-066	RJ-3230BL RJ-3250WBL
	101.6 mm x 32.2 m	E bardhë	BDL-7J000102-058	RJ-4230B RJ-4250WB
	57 mm x 6.6 m	E bardhë	BDE-1J000057-030	RJ-2035B RJ-2055WB
	79 mm x 14 m	E bardhë	BDE-1J000079-040	RJ-3035B RJ-3055WB
Prerësi i etiketave të vazhdueshme	51 mm x 26 mm Sasia: 500 për rulon	E bardhë	BDE-1J026051-060	RJ-2140 RJ-2150
	76 mm x 44 mm Sasia: 400 për rulon	E bardhë	BDE-1J044076-066	RJ-3230BL RJ-3250WBL
	102 mm x 152 mm Sasia: 85 për rulon	E bardhë	BDE-1J152102-058	RJ-4230B RJ-4250WB
	76 mm x 44 mm Sasia: 70 për rulon	E bardhë	BDE-1J044076-040	RJ-3055WB

TEKNOLOGJIA E PRINTIMIT TERMIK

Printerat termik RJ të Brother janë fleksibël, të gjithanshëm dhe ofrojnë lëvizshmëri operacionale pothuajse kudo, duke ju lejuar të printoni një larmi informacionesh kudo që të keni nevojë. Me një sërë opsionesh lidhësish, aksesorësh dhe të konsumueshme- Brother ka zgjidhjen për të përbushur nevojat e printimit të biznesit tuaj.

Printerat që përdorin teknologji termike direkte të përparuar prodhojnë një imazh duke ngrohur letër termike të veshur me një shtresë të posaçme.

Kur letra kalon mbi kokën e printimit termik, veshja bëhet e zezë në zonat ku nxehet, duke prodhuar një imazh. Printimi termik gjithnjë e më shumë konsiderohet nga shumë njerëz si e vetmja zgjidhje realiste për aplikacionet mobile për një sërë arsyesh.

Teknologjia e printimit termik u mundëson punonjësve në levizje që të jenë në gjendje të përqëndrohen në punën e ngarkuar, pa shqetësime, si dhe pa koston e shtuar të blerjes së bojës dhe tonerit.



Seria RJ e printerave mobile

www.brother.eu





Specifikimet	RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
Rezolucioni i printimit	203 dpi		203 dpi			
Teknologjia e printimit	Direkt termike		Direkt termike			
Shpejtësia e printimit	101.6 mm/sek. (4 ips)*		152 mm/sek. (6 ips)*			
Metoda e marrjes së letres	Rrotulla e furnizimit		Rrotulla e furnizimit			
Tipi i sensorit	Reflektimi		Reflektimi		Transmetuesi, reflektimi	
Sipërfaqja e printimit	48 mm x 2.794 m (1.89" x 110")		54 mm x 1 m (fatura)		51 mm x 1 m (etiketa) / 54 mm x 1 m (fatura)	
Gjerësia e rulonit (max)	58 mm		58 mm			
Diametri i rulonit (max)	30 mm		40 mm		60 mm	
Nr. Faqeve për karikim baterie	36 m ose 510 etiketa*	20 m ose 279 etiketa*	6 400 etiketa (2" x 1")*			
Memoria (RAM/Flash)	32 MB / 16 MB		32 MB / 32 MB			
Temperatura	-15°C deri në +50°C (gjatë operimit) -30°C deri në +70°C (gjatë ruajtjes)		-10°C deri në +50°C (gjatë operimit) -20°C deri në +60°C (gjatë ruajtjes)			
Lagështia	10% deri në 90% (pa kondensim)		10% deri në 90% (pa kondensim)			
Bateri	Li-ion e rikarikueshme 7.4V		Li-ion e rikarikueshme 7.4V			
Ndërfaqja	Micro USB 2.0, Bluetooth 5.0, MFI NFC (vetëm pasive)	Micro USB 2.0, Bluetooth 4.2, WLAN IEEE802.11a/b/g/n NFC (vetëm pasive)	USB 2.0 (mini-B), Bluetooth 2.1 + EDR (profillet mbështetëse: SPP, OPP, BIP, HCRP)	USB 2.0 (mini-B), Bluetooth 2.1 + EDR (profillet mbështetëse: SPP, BIP,OPP, HCRP, IAP), MFI Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, AirPrint	USB 2.0 (mini-B), Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, AirPrint	USB 2.0 (mini-B), Bluetooth 2.1 + EDR (profillet mbështetëse: SPP, BIP,OPP, HCRP, IAP), MFI Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, AirPrint
Suportimi i barkodit	Linear: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2-dimensional: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39		CODE39, CODE93, CODE128, ITF(I-2/5), EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC/EAN-128) RSS symbols,POSTNET, UPC, EAN EXTENSION, MSI, QR Code (model 1, model 2, micro QR), PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, Aztec			
Emulimi	EPL2, ZPL2, CPCL, ESC-POS		ZPL2, CPCL			
Komandat ndihmëse	FBPL-EZC, FBPL-EZP (e shkarkueshme)		P-touch Template, Raster, ESC/P			
Çertifikimi i vulës	IP42 (pa çantë mbrojtëse), IP54 (me çantë mbrojtëse- opsionale)		IP54			
Mbrojtja nga rënia	1.8 m (pa çantë mbrojtëse), 2.5 m (me çantë mbrojtëse IP54- opsionale)*		2.5 m*			
Sistemi i operimit	Windows / macOS / Linux		Windows / Linux			
Mobile OS	Android / iOS / Windows		Android / iOS			
Artikujt e përfshirë	Kapëse rripi, përshtatës i rrymës, bateri, dokumentacion		Bateri Li-ion, kapëse rripi, dokumentacion			
Përmasat (W x H x D)	79 x 36.5 x 116 mm		122 x 57 x 100 mm		151 x 73 x 100 mm	
Pesha	215 g		465 g		545 g	

* Nën mjedisin standard të Brother
** Barkodet e suportuar varen nga komanda e printerit. Ju lutemi referojuni referencës së komandës për detaje.



Specifikimet	RJ-3035B	RJ-3055WB	RJ-3230BL	RJ-3250WBL	RJ-4230B	RJ-4250WB
Rezolucioni i printimit	203 dpi		203 dpi			
Teknologjia e printimit	Direkt termike		Direkt termike			
Shpejtësia e printimit	101.6 mm/sek. (4 ips)*		127 mm/sek. (5 ips)*		127 mm/sek. (5 ips)*	
Metoda e marrjes së letres	Rrotulla e furnizimit		Rrotulla e furnizimit		Rrotulla e furnizimit	
Tipi i sensorit	Reflektimi		Transmetuesi, reflektimi		Transmetuesi, reflektimi	
Sipërfaqja e printimit	72 mm x 2.794 m (2.83" x 110")		72 mm x 3 m (2.8" x 118.1")		104 mm x 3 m	
Gjerësia e rulonit (max)	80 mm		80 mm		114 mm	
Diametri i rulonit (max)	40 mm		66 mm		58 mm	
Nr. Faqeve për karikim baterie	90 m ose 1260 etiketa*	54 m ose 750 etiketa*	15 000 etiketa (76 mm x 29 mm)*		10 000 etiketa (4" x 1.14")*	
Memoria (RAM/Flash)	32 MB / 16 MB		256 MB / 128 MB		256 MB / 64 MB	
Temperatura	-15°C deri në +50°C (gjatë operimit) -30°C deri në +70°C (gjatë ruajtjes)		Gjatë operimit: -20°C deri në +55°C; -10°C deri në +35°C (me heqës etiketash); +10°C deri në +30°C (pa linjë) Gjatë karikimit: 0°C deri në +40°C; Gjatë ruajtjes: -20°C deri në +60°C		Gjatë operimit: -20°C deri në +55°C; -10°C deri në +40°C (adaptor AC); -10°C deri në +50°C (adaptor makine) Gjatë ruajtjes: -20°C deri në +60°C	
Lagështia	10% deri në 90% (pa kondensim)		10% deri në 90% (pa kondensim); 50% (me heqës etiketash / pa linjë)		10% deri në 90% (pa kondensim)	
Bateri	Li-ion e rikarikueshme 7.4V		Li-ion e rikarikueshme 7.2V		Li-ion e rikarikueshme 7.2V	
Ndërfaqja	Micro USB 2.0, Bluetooth 5.0, MFi NFC (vetëm pasive)	Micro USB 2.0, Bluetooth 4.2, WLAN IEEE802.11a/b/g/n NFC (vetëm pasive)	USB 2.0 (Type C), Bluetooth 5.0 (profillet mbështetese: SPP, OPP, HCRP, GATT, iAP) 10/100Mbps Ethernet (opsionale) MFi, NFC (vetëm pasive)	USB 2.0 (Type C), Bluetooth 5.0 (profillet mbështetese: SPP, OPP, HCRP, GATT, iAP); 10/100Mbps Ethernet (opsionale) Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, AirPrint MFi, NFC (vetëm pasive)	USB 2.0 (mini-B), Bluetooth 4.2 (profillet mbështetese: SPP, OPP, HCRP, iAP), MFi NFC (vetëm pasive)	USB 2.0 (mini-B), Bluetooth 4.2 (profillet mbështetese: SPP, OPP, HCRP, iAP), MFi Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, AirPrint NFC (vetëm pasive)
Suportimi i barkodit	Linear: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2-dimensional: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39		Linear: CODE39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), POSTNETCODE93, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode, Industrial 2-of-5, Standard 2-of-5 2-dimensional: QR Code, PDF417, MaxiCode, Aztec, Micro QR Code, MicroPDF417, DataMatrix, GS1 DataBar**		Linear: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN EXTENSION, CODABAR, CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), Postnet, GS1 Databar (Omnidirectional/Truncated/Stacked/Omnidirectional/Limited/Expanded/Expanded Stacked), CODE93, MSI/Plessey, Intelligent Mail Barcode 2-dimensional: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxi code, PDF417 (Standard, Truncate), MicroPDF417, Data Matrix (Square, Rectangular), AztecCode	
Emulimi	EPL2, ZPL2, CPCL, ESC-POS		ZPL2, CPCL		ZPL2, CPCL	
Komandat ndihmëse	FBPL-EZC, FBPL-EZP (e shkarkueshme)		P-touch Template, ESC/P, Raster		P-touch Template, ESC/P, Raster	
Çertifikimi i vulës	IP42 (pa çantë mbrojtëse), IP54 (me çantë mbrojtëse- opsionale)		IP54		IP54	
Mbrojtja nga rënia	1.8 m (pa çantë mbrojtëse), 2.5 m (me çantë mbrojtëse IP54- opsionale)*		2 m*		2.1 m*	
Sistemi i operimit	Windows / macOS / Linux		Windows / Linux		Windows / Linux	
Mobile OS	Android / iOS / Windows		Android / iOS		Android / iOS	
Artikujt e përfshirë	Kapëse rripi, përshtatës i rrymës, bateri, dokumentacion		Kapëse rripi, bateri, ndaluese për mbajtësen e rulonit, dokumentacion		Kapëse rripi, dokumentacion, manuali rregullues i sirtarëve	
Përmasat (W x H x D)	105 x 49.5 x 116 mm		117 x 77 x 180 mm		153 x 68 x 159 mm	
Pesha	375 g		807 g		850 g	



2, 3 dhe 4" etiketa
mobile të palosura
dhe printera faturash

Fuqizoni punonjësit tuaj për të krijuar
dhe ndryshuar etiketat dhe faturat kudo,
kurdo.